

RAPID REP

FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSE POUR PATISSERIE

ALPHATECH

REP 044 / 054 M



4 / 5 x (600 x 400)

MODALITE DE CUISSON ET MODES DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 70 - 300°C
- Air pulsé avec humidificateur
- Durée programmable
- En continu

CONTROLES

- Electromécanique avec commandes manuelles
- Sélecteur de température réglable de 70 - 300°C
- Sélecteur temps de cuisson programmable jusqu'à 120 minutes avec sonnerie indiquant la fin de la cuisson
- Autoreverse (inversion automatique de la rotation de la ventilation)
- Humidificateur avec régulateur automatique
- Event chambre de cuisson
- Eclairage chambre de cuisson
- Protection contre l'eau IPX3

DOTATION DE SERIE

- Echelles porte-plaques

OPTIONS - A DEMANDER LORS DE LA COMMANDE DU FOUR

- Prédisposition branchement hotte d'aspiration
- Supplément pour d'optimisation énergétique

CONSTRUCTION

- Enceinte de cuisson en acier inox avec angles arrondis à ample courbure pour faciliter les opérations de nettoyage
- Isolation thermique de l'enceinte de cuisson d'une épaisseur de 25 mm
- Joint de dilatation entre l'enceinte de cuisson et la face avant de l'appareil
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé avec vitre intérieur thermoréfléchissant pour diminuer le rayonnement de chaleur vers l'opérateur et une efficacité majeure
- Vitre intérieur pivotant pour un nettoyage aisé
- Poignée avec ouverture à double sens
- Joint de porte sur la face avant du four avec montage encastré, en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Cuvette située sous la porte pour récupérer la condensation et la convoyer directement à l'écoulement
- Défecteur ouverture facilitant le nettoyage du compartiment ventilateur



CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- Chauffage enceinte de cuisson au moyen de corps de chauffe électriques blindés en INCOLOY 800

EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Thermostat de sécurité de l'enceinte de cuisson
- Dispositif de Sécurité contre la surpression et la sous-pression dans l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Contact de porte mécanique

ACCESSOIRES

- Douchette de lavage dotée de tuyau flexible en acier inox, de raccords et de fixations - 2,5 mt.
- Hotte d'aspiration avec condenseur à air (utilisable uniquement sur four déjà disposé)
- Chassis de superposition pour installation hotte
- Support de base en acier inox
- Support de base en acier inox avec porte-plaques incorporé
- Armoire chauffant en acier inox avec commandes électromécaniques, humidificateur et porte-plaques incorporé
- Chariot porte kit complet de lavage - Capacité 2 bidons de 10 l.

- *Combiclean - Nettoyant alcalin (bidon 10 l.)*

REP 044 / 054 M



- 1 - Interrupteur général et manette programmation de température dans l'enceinte de cuisson
- 2 - Manette de programmation du temps de cuisson
- 3 - Humidificateur avec régulateur automatique

DONNEES TECHNIQUES REP 044 / 054 M

Dimensions	mm	900 x 715 x 595 h
Dimensions avec emballage	mm	980 x 816 x 775
Poids - Brut / Net	Kg	71 / 62
Puissance électrique total	kW	7,25
Puissance de chauffage chambre	kW	7
Puissance ventilateur	kW	0,2
Tension d'alimentation	V	3N AC 400 V - 50 Hz

CAPACITE (600 x 400) Entraxe entre les étagères (mm)

mod. 044 - **4 x (600 x 400)** - 95 mm

mod. 054 - **5 x (600 x 400)** - 75 mm

